

## ACRYLGLAS XT EXTRUDIERT

### KURZINFORMATIONEN

#### Eigenschaften:

hohe Transparenz und Brillanz  
witterungs- /alterungsbeständig  
glänzende Oberfläche  
vergilbt und versprödet nicht  
Dauergebrauchstemperatur bis +70°C  
Brandklasse B2 nach DIN 4102

#### Farben:

farblos, opal und farbig.  
Weitere Farben und Formate auf  
Anfrage.

#### Lieferzeiten:

nach Absprache,  
Zwischenverkauf vorbehalten.  
Zuschnitt aus Lagerformaten gegen  
Aufpreis möglich.

STÄRKE in mm	LÄNGE x BREITE in mm
2	1000 x 2050
2	1520 x 2050
2	3050 x 2050
3	1000 x 2050
3	1520 x 2050
3	3050 x 2050
4	1000 x 2050
4	1520 x 2050
4	3050 x 2050
5	1000 x 2050
5	1520 x 2050
5	3050 x 2050
6	1000 x 2050
6	1520 x 2050
6	3050 x 2050
8	1000 x 2050
8	1520 x 2050
8	3050 x 2050
10	1000 x 2050
10	1520 x 2050
10	3050 x 2050
12	1000 x 2050
12	1520 x 2050
12	3050 x 2050
15	1000 x 2050
15	1520 x 2050
15	3050 x 2050
20	1000 x 2050
20	1520 x 2050
20	3050 x 2050

