

ACRYLGLAS XT ROHRE EXTRUDIERT

KURZINFORMATIONEN

Eigenschaften:

gute Witterungsbeständigkeit
polierfähige Oberfläche
hohe Transparenz
Dauergebrauchstemperatur -40°C bis ca.
70°C
hohe Härte und Steifigkeit

Farben:

farblos

Lieferzeiten:

nach Absprache,
Zwischenverkauf vorbehalten.

Hinweis:

Weiterhin führen wir auch Acrylglas
GS-Rohre farblos sowie Acrylglas
GS-Rundstäbe farblos.
Fragen Sie diese bitte gesondert bei
uns an. Alle Artikel auf Bestellung und
Preise auf Anfrage!



Wandstärke in mm	Durchmesser Außen x Innen in mm
1	7 x 5
2	8 x 4
1	10 x 8
1,5	10 x 7
2	10 x 6
2	12 x 8
3	12 x 6
1,5	13 x 10
2	15 x 11
2,5	15 x 10
2	16 x 12
2	20 x 16
3	20 x 14
2	25 x 21
3	25 x 19
2	30 x 26
3	30 x 24
4	30 x 22
5	30 x 20
3	38 x 32
2	40 x 36
3	40 x 34
4	40 x 32
5	40 x 30
2	50 x 46
3	50 x 44
4	50 x 42
5	50 x 40
2	60 x 56
3	60 x 54

Wandstärke in mm	Durchmesser Außen x Innen in mm
4	60 x 52
5	60 x 50
3	70 x 64
4	70 x 62
5	70 x 60
3	80 x 74
4	80 x 72
5	80 x 70
3	90 x 84
4	90 x 82
5	90 x 80
3	100 x 94
4	100 x 92
5	100 x 90
3	110 x 104
5	110 x 100
3	120 x 114
5	120 x 110
3	134 x 128
5	134 x 124
3	150 x 144
4	150 x 142
5	150 x 140
3	180 x 172
3	200 x 194
4	200 x 192
5	200 x 190
3	200 x 244
5	250 x 240