

POLYCARBONAT PLATTEN

KURZINFORMATIONEN

Eigenschaften:

hohe Transparenz und
Oberflächenqualität
hoch schlagzäh
nicht UV-stabil
tiefziehfähig
kalt zu biegen
hohe Steifigkeit
Dauergebrauchstemperatur: -40°C
bis +115°C
Brandklasse B1 von 1-4 mm
Brandklasse B2 ab 5 mm
Brandklassifizierung nach
EN 13501-1: 2007
Klassifikation: B-s2, do von 1-6 mm
einbruchhemmend ab 3 mm
schlagzäh auch bei tiefen Temperaturen

Farben:

farblos
weitere Farben und Formate auf Anfrage

Lieferzeiten:

nach Absprache,
Zwischenverkauf vorbehalten.
Zuschnitt aus Lagerformaten gegen
Aufpreis möglich.

STÄRKE in mm	LÄNGE x BREITE in mm
1	2050 x 1250
1,5	2050 x 1250
2	2050 x 1250
2	2050 x 1520
2	3050 x 2050
3	2050 x 1250
3	2050 x 1520
3	3050 x 2050
4	2050 x 1250
4	2050 x 1520
4	3050 x 2050
5	2050 x 1250
5	2050 x 1520
5	3050 x 2050
6	2050 x 1250
6	2050 x 1520
6	3050 x 2050
8	2050 x 1250
8	2050 x 1520
8	3050 x 2050
10	2050 x 1250
10	2050 x 1520
10	3050 x 2050
12	2050 x 1250
12	2050 x 1520
12	3050 x 2050
15	2050 x 1520
15	3050 x 2050

